

- Storz
- BSP
- MULTILUG
- BI/BSRT
- DSP/AR & GUI
- NH
- GOST
- UNI
- BARCELONA
- FIN
- NOR
- SMS



! **Andere Modelle und Anschlussarten auf Anfrage**  
*Other types and connection systems on request*



## HYDRANTENSTANDROHRE FÜR UNTERFLURHYDRANTEN STANDPIPES FOR UNDERGROUND HYDRANTS

Zur Entnahme von Wasser aus dem, örtlichen Versorgungsnetz.

*For drawing water from the local supply mains.*



## HYDRANTENSTANDROHRE FÜR UNTERFLURHYDRANTEN DIN EN 14339 STANDPIPES FOR UNDERGROUND HYDRANTS DIN EN 14339

### AUSGANG: BSP-AUSSENGEWINDE OUTLET: BSP MALE THREAD

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Kopf drehbar Swivel head	Griff Handle	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 80	1x G 2½" A	✓	✓	835x330x105	3,8	60151233

### AUSGANG: STORZ OUTLET: STORZ

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Absperrung: Niederschraubventil Shut-off: screw-down-valve	Kopf drehbar Swivel head	Griff Handle	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 50	1x 52-C	1x 2"	✓	✓	935x330x105	4,5	60239533
DN 50	2x 52-C	2x 2"	✓	✓	980x330x105	5,6	20108433
DN 50	2x 52-C	2x 2"	✓	✓	1900x330x105	7,6	20108533
DN 50	2x 75-B	2x 2½"	✓	✓	1050x330x126	7,1	10031733
DN 50	2x 75-B	2x 2½"	✓	✓	1950x335x126	9,2	10100233 <sup>1) 9)</sup>
DN 50	2x 75-B	2x 2½"	✓	✓	1975x330x126	8,8	10031833
DN 80	1x 52-C				865x230x102	5,6	20004833 <sup>2)</sup>
DN 80	1x 52-C			✓	865x305x102	5,8	20106133 <sup>2) 3)</sup>
DN 80	1x 52-C		✓	✓	835x330x105	4,2	20106233 <sup>4)</sup>
DN 80	1x 52-C	1x 2"	✓	✓	935x330x105	4,5	20113733
DN 80	2x 52-C	2x 2"	✓	✓	980x330x105	5,6	20026433
DN 80	2x 52-C	2x 2"	✓	✓	1465x330x105	6,8	60144733
DN 80	1x 65		✓	✓	845x330x118	4,2	60151033
DN 80	1x 65	1x 2"	✓	✓	935x330x105	4,5	60509233
DN 80	2x 65	2x 2"	✓	✓	980x330x118	6,2	60509133
DN 80	2x 65	2x 2½"	✓	✓	1050x340x118	6,8	10031033
DN 80	2x 65	2x 2½"	✓	✓	1050x340x118	7,5	10031233 <sup>5)</sup>
DN 80	2x 65	2x 2½"	✓	✓	1050x340x118	7,5	60260933 <sup>5) 6)</sup>
DN 80	2x 65	2x 2½"	✓	✓	1050x340x118	12,0	60417233 <sup>7)</sup>
DN 80	1x 75-B		✓	✓	845x330x126	4,5	20118033
DN 80	2x 75-B	2x 2½"	✓	✓	1050x340x126	6,9	10028233 <sup>8)</sup>
DN 80	2x 75-B	2x 2½"	✓	✓	1022x335x126	7,1	30063999 <sup>1)</sup>
DN 80	2x 75-B	2x 2½"	✓	✓	1535x330x105	8,1	60152133
DN 100	2x 75-B	2x 2½"	✓	✓	1060x340x140	10,1	60028933
DN 100	2x 75-B	2x 2½"	✓	✓	1060x340x140	10,1	62044299 <sup>1)</sup>



ID 20106133



ID 20113733



ID 20118033



ID 20026433



ID 10028233



ID 30063999

- 1) Mit Rückflussverhinderer und Belüfter. / With non-return valve and ventilation valve.
- 2) Rohr aus Stahl, Rohrbogen aus Temperguss. / Pipe made of steel, bend made of malleable cast iron.
- 3) Bogen 2". / Elbow 2".
- 4) Bogen 2½". / Elbow 2½".
- 5) Ventiloberteile aus Aluminium, Spindel und Teller aus Messing. / Bonnets made of aluminium alloy, spindle and disc made of brass.
- 6) Mit Rückschlagventil. / With back pressure valve.
- 7) Mit Zentralschlüssel. / With central lock.
- 8) Ausführung nach DIN 14375. / According to DIN 14375.
- 9) Lange Ausführung für Teile Baden-Württembergs. / Long version for parts of Baden-Württemberg.

**AUSGANG: DSP OHNE VERRIEGELUNG**  
**OUTLET: DSP WITHOUT LOCKING**

Eingang <i>Inlet</i>	Ausgang <i>Outlet</i>	Absperrung: Niederschraubventil <i>Shut-off: srew-down-valve</i>	Kopf drehbar <i>Swivel head</i>	Griff <i>Handle</i>	LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
DN 80	2x 40	2x 2"	✓	✓	965x330x105	5,5	60414933
DN 80	2x 65	2x 2½"	✓	✓	1025x340x105	6,2	60407733

**AUSGANG: DSP MIT VERRIEGELUNG**  
**OUTLET: DSP WITH LOCKING**

Eingang <i>Inlet</i>	Ausgang <i>Outlet</i>	Absperrung: Niederschraubventil <i>Shut-off: srew-down-valve</i>	Kopf drehbar <i>Swivel head</i>	Griff <i>Handle</i>	LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
DN 80	1x 65	1x 2"	✓	✓	935x330x105	4,6	60430833

**ZUBEHÖR**  
**ACCESSORIES**
**HYDRANTENVERSCHLUSS FÜR UNTERFLURHYDRANTEN**  
**PLUGS FOR UNDERGROUND HYDRANTS**

Eingang <i>Inlet</i>	Ausgang <i>Outlet</i>	LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
DN 80	SW 32	160x150x100	0,9	60522233

**KLAUENÜBERGANGSSTÜCKE**  
**CLAW NUT ADAPTERS**

Eingang <i>Inlet</i>	Ausgang <i>Outlet</i>	LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
DN 50	DN 80	145x150x245	6,8	60565299
DN 100	DN 80	200x150x245	8,0	60565399



ID 60565299

**NACHRÜSTSATZ TRINKWASSERSTANDROHR: RÜCKFLUSSVERHINDERER UND KUPPLUNGEN MIT BELÜFTER**  
**RETROFIT KIT DRINKING WATER STANDPIPE: REVERSE FLOW PREVENTER AND ADAPTERS WITH VENTILATION VALVE**

Passend für Größe <i>Suitable for size</i>	Nenngröße <i>Nominal size</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
DN 50, DN 80, DN 100	Storz 75-B	2,9	62020299 <sup>1)</sup>



ID 62020299

**RÜCKFLUSSVERHINDERER DN 40 ZUM NACHTRÄGLICHEN EINBAU FÜR STANDROHRE MIT DREHBAREM KOPF**  
**REVERSE FLOW PREVENTER DN 40 FOR ADDITIONAL INSTALLATION TO ALL STANDPIPES WITH SWIVEL HEADS**

Passend für Größe <i>Suitable for size</i>	LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
DN 50, DN 80	90x90x24	0,3	60569933 <sup>2)</sup>



ID 60569933

**SCHACHTHAKEN MIT KETTE**  
**HYDRANT BARS WITH CHAIN**

LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
235x115x9	0,6	30182544



ID 30182544



ID 40011044

### SCHLÜSSEL FÜR UNTERFLURHYDRANTEN WRENCHES FOR UNDERGROUND HYDRANTS AND GATE VALVES

Nenngröße Nominal size	Norm Standard	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
C		1970x520x50	8,2	40264844 <sup>3) 4)</sup>
C	DIN 3223	1100x420x50	5,4	40011044 <sup>3)</sup>



ID 20112942

### SCHLÜSSEL FÜR ÜBERFLURHYDRANTEN WRENCHES FOR PILLAR HYDRANTS

Nenngröße Nominal size	Norm Standard	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
A	DIN 3223	420x100x78	1,2	20112942
B	DIN 3223	605x110x110	2,1	60252642

### ERSATZTEILE SPARE PARTS

### DICHTUNGSSATZ SEAL KIT

Passend für Größe Suitable for size	Stück/Packung Pieces/bag	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 50, DN 80	1 Satz/1 kit	0,1	60226880
DN 50, DN 80	4 Sätze/4 kits	0,1	60226800

### GEWINDERING THREADED RING

Passend für Größe Suitable for size	Stück/Packung Pieces/bag	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 50, DN 80 - M74x1,5 IG DN 50, DN 80 - M74x1,5 female	1	76x76x17	0,1	50003831

### GRIFSTÜCKE HANDLES

Passend für Größe Suitable for size	Stück/Packung Pieces/bag	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 50 - M65x1,5 IG DN 50 - M65x1,5 female	1	0,7	30020732

### HANDRÄDER HAND WHEELS

Passend für Größe Suitable for size	Schlüsselweite Wrench size	Norm Standard	Ø [mm] Ø [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
2 / 2½"	SW 11	DIN 390	100	0,4	50079900



ID 40262833

### STANDROHRFÜSSE STANDPIPE FEET

Passend für Größe Suitable for size	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 80 W72x1/14" IG DN 80 W72x1/14" female	0,6	40262533 <sup>5)</sup>
DN 50 - G 2"	0,5	40263933 <sup>5)</sup>
DN 80 - G 2"	0,8	40262833 <sup>5)</sup>
DN 80 - G 2"	2,5	40262893 <sup>5)</sup>

- 1) Beinhaltet 2 Oberteile und 2 Festkupplungen Storz 75-B - G 2½" mit Belüfter. / Contains 2 bonnets and 2 adapters Storz 75-B - G 2½" with ventilation valve.
- 2) Zum nachträglichen Einbau in Standrohre mit drehbarem Kopf. / For additional installation to all standpipes with swivel heads.
- 3) Schlüssel für Unterflurhydranten, Schieber, Eingang Innenvierkant 32 mm. / Actuating keys for underground hydrants, gate valves, inlet square nuts 32 mm.
- 4) Ausführung für Teile Baden-Württembergs. / Version for parts of Baden-Württemberg.
- 5) Bestehend aus: Klauenmutter, Fußstück und Dichtung. / Consisting of: claw nut, base and seal.

### DICHRINGE FÜR STANDROHRFÜSSE SEALS FOR STANDPIPE FEET

Passend für Größe <i>Suitable for size</i>	Stück/Packung <i>Pieces/bag</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
DN 80 - 72x92x5 mm	20	0,3	60219050

### STANDROHROBERTEILE STANDPIPE SWIVEL HEADS

Ausgang <i>Outlet</i>	Absperrung: Niederschraubventil <i>Shut-off: screw-down-valve</i>	Norm <i>Standard</i>	LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
2x G2½" A	2x 2 ½"		369x280x100	3,1	60461033
2x 52-C	2x 2"		310x280x100	2,0	20106933
2x 75-B	2x 2 ½"	DIN 14375	369x333x126	5,0	10028333



ID 20106933

### STANDROHRUNTERTEILE STANDPIPE BASES

Passend für Größe <i>Suitable for size</i>	Griff <i>Handle</i>	Norm <i>Standard</i>	LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
DN 50	✓		690x330x105	3,1	20026533
DN 50	✓		1615x330x105	4,6	20112133
DN 50 - QN6			820x330x143	5,4	60726433
DN 80	✓	DIN 14375	690x330x105	3,1	20000433
DN 80 - QN6			820x330x143	5,4	60579233
DN 80 - QN10			830x330x143	6,6	60580633



ID 20026533



ID 60580633

### VENTILOBERTEILE BONNETS

Passend für Größe <i>Suitable for size</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
2"	0,4	60434133
2"	0,7	40094133 <sup>1)</sup>
2½"	0,6	40248833
2½"	1,0	40094233 <sup>1)</sup>

### DICHRINGE FÜR VENTILOBERTEILE SEALS FOR BONNETS

Passend für Größe <i>Suitable for size</i>	Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>	AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i>
2" Satz komplett <i>2" Kit complete</i>	0,2	40248900
2½" Satz komplett <i>2½" Kit complete</i>	0,4	40248800
2½" für Ventilteller 12x70x5 mm <i>2½" for valve disc 12x70x5mm</i>	0,5	60219350

## HYDRANTENSTANDROHRE FÜR UNTERFLURHYDRANTEN BS 750 STANDPIPES FOR UNDERGROUND HYDRANTS BS 750

### AUSGANG BI FEMALE OUTLET: BI FEMALE

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Absperrung: Niederschraubventil Shut-off: screw-down-valve	Kopf drehbar Swivel head	Griff Handle	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
2½"	1x 2½" f		✓	✓	880x360x104	4,1	60140633
2½"	2x 2½" f		✓	✓	892x395x104	5,2	10042033
2½"	2x 2½" f	2x 2½"	✓	✓	1050x375x104	6,7	60282733

## HYDRANTENSTANDROHRE FÜR UNTERFLURHYDRANTEN MSZ 9772 - UNGARN STANDPIPES FOR UNDERGROUND HYDRANTS MSZ 9772 - HUNGARY

### AUSGANG: STORZ OUTLET: STORZ

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Absperrung: Niederschraubventil Shut-off: screw-down-valve	Kopf drehbar Swivel head	Griff Handle	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
105x6	2x 75-B	2x 2½"	✓	✓	970x330x126	6,9	60529633

## WAGENWASCHSTANDROHRE FÜR UNTERFLURHYDRANTEN DIN EN 14339 CAR WASHING STANDPIPES FOR UNDERGROUND HYDRANTS DIN EN 14339

Mit Rückflussverhinderer.

With reverse flow preventer.



ID 60101933

### AUSGANG: STORZ, OHNE Absperrung OUTLET: STORZ, WITHOUT SHUT-OFF

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Kopf drehbar Swivel head	Wasserzähler Watermeter	Griff Handle	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 80	1x 52-C	✓	12 m³/h - QN 6	✓	895x330x125	7,8	60101933
DN 80	1x 75-B	✓	20 m³/h - QN 10	✓	910x330x125	9,0	60129833

### AUSGANG: STORZ, MIT NIEDERSCHRAUBVENTIL OUTLET: STORZ, WITH SCREW-DOWN VALVE

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Absperrung: Niederschraubventil Shut-off: screw-down-valve	Kopf drehbar Swivel head	Wasserzähler Watermeter	Griff Handle	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 80	2x 52-C	2x 2"	✓	12 m³/h - QN 6	✓	1040x330x170	8,5	60567533
DN 80	2x 75-B	2x 2½"	✓	12 m³/h - QN 6	✓	1040x330x170	9,0	60567633
DN 80	2x 75-B	2x 2½"	✓	20 m³/h - QN 10	✓	1040x330x170	10,5	60567733

1) Ventiloberteile aus Aluminium, Spindel und Teller aus Messing. / Bonnets made of aluminium alloy, spindle and disc made of brass.

2



ID 60568933



ID 60568033

**AUSGANG: STORZ, MIT FEUERHAHN UND ZAPFVENTIL**  
**OUTLET: STORZ, WITH FIRE VALVE AND TAP VALVE**

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Feuerhahn fire-valve	Zapfventil tap valve	Kopf drehbar Swivel head	Wasserzähler Watermeter	Griff Handle	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 80	2x ZV		2x ¾"	✓	5 m³/h - QN 2,5	✓	980x340x270	8,5	60568933 <sup>1)</sup>
DN 80	52-C + 1x ZV	1x 1 ½"	1x ¾"	✓		✓	930x340x260	5,5	60567833 <sup>1)</sup>
DN 80	52-C + 1x ZV	1x 1 ½"	1x ¾"	✓	5 m³/h - QN 2,5	✓	1010x340x310	9,0	60567933 <sup>1)</sup>
DN 80	52-C + 1x ZV	1x 1 ½"	1x ¾"	✓	12 m³/h - QN 6	✓	1010x340x310	10,5	60568033 <sup>1)</sup>

**ERSATZTEILE**  
**SPARE PARTS**
**KEGELSIEB**  
**CONED MESH**


ID 60266445

Ø/L [mm] Ø/L [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
84x170	0,1	60266445

**WASSERZÄHLER**  
**WATERMETER**

Passend für Größe Suitable for size	Form Shape	Nenngröße Nominal size	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Wasserzähler Watermeter	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
DN 50 / DN 80	Durchgangsform Straight-type	DN 25	G 1" A	G 1" A	5 m³/h - QN 2,5	1,7	60266093
DN 50 / DN 80	Durchgangsform Straight-type	DN 25	G 1¼" A	G 1¼" A	10 m³/h - QN 6	3,7	60266293
DN 50 / DN 80	Durchgangsform Straight-type	DN 40	G 2" A	G 2" A	20 m³/h - QN 10	4,8	60266393
DN 50 / DN 80	Eckform Angle-type	DN 25	Ø 90	G 1½" A	10 m³/h - QN 6	1,6	62042893
DN 50 / DN 80	Eckform Angle-type	DN 40	Ø 90	G 2" A	20 m³/h - QN 10	5,6	62042993

1) Zapfventil G ¾" mit Belüfter und 2/3" Verschraubung für 1" Schlauch. / Tap valve G ¾" with ventilation valve and 2/3" connection for 1" hose.